





Glas balustrade profiel -Alu geeloxeerd of Zwart- Top op vloer montage - TL-6010



Glasprofiel balustradeprofiel Topmontage TL-6010 1,0 KN - Onlevel - Woon en kantoorfunctie.

Waardering Nog niet gewaardeerd

Prijs

Verkoopprijs: € 332,10

Verkoopprijs zonder BTW: € 332,10

Bedrag BTW

[Stel een vraag over dit artikel](#)

Beschrijving

GLASPROFIEL TL-6010 TOPMONTAGE 1,0KN

- OnLevel
- Model: 6010
- Afmeting buitenmaat is 12cm hoog x 5 cm breed
- Aluminium geeloxeerd E6/EV1
- Lengte: 2500 en 5000mm
- Montage: Bovenzijde op de vloer - topmontage
- Glasdikte: 12 t/m 21.52 mm
- 1,0 kn voor woon- en kantoorfunctie

Extra benodigd is:

- de Flex-fit rubberset om het glas eenvoudig vast te monteren in het glas, geef daarbij u toe te passen glasdikte aan. (zie hieronder een youtube video)
- de Bevestigingsankers voor montage van het profiel op de vloer - per 25 stuks. Per lengte van 2500mm zijn 17 ankers nodig!
- Eindkapjes - eindstuk/glasbevestiging, Versie links/rechts, Lengte 53mm, Hoogte 124mm

[MONTAGE VIDEO](#)

Toe te passen glas apart bestellen.

U kiest gehard glas op de begane grond. U kiest gelaagd glas op en boven 1.20 mtr hoogte. Voor extra zekerheid en sterkte van het glas kiest u gehard/gelaagd glas, dit is 5x sterker dan gewoon gelaagd glas.

Glasprofiel voor een glazen balustrade met gelaagd glas of gelaagd/gehard glas. Klemsysteem en dan is geen gatbewerking voor het glas benodigd.

Meer over Onlevel Balustrade systemen

Met OnLevel is het mogelijk om een balustrade van elk gewenst formaat uit glas te vervaardigen.

Glas balustraden van OnLevel; in iedere situatie toepasbaar

Met OnLevel is het mogelijk om een balustrade van elk gewenst formaat uit glas te vervaardigen. Een glasbalustrade is uitermate geschikt voor het creëren van een moderne, open en schone uitstraling. De balustrade systemen voor glas van OnLevel zijn duurzaam, heel erg mooi en veilig. Zij voldoen volledig aan de wet- en regelgeving EN1090-1, EN1090-3 en uitvoeringsklasse EXC3.

Met OnLevel is glas veilig bruikbaar om een ruimte te scheiden, als balkon glas maar ook bij de constructie van een trapleuning.

Eenvoudige montage met U-profielen

Installatie van een OnLevel balustrade is eenvoudig. Een U-profiel wordt op de vloer of tegen de zijkant gemonteerd en met gecertificeerde ankers volledig voorgeboord. In de U-profielen plaatst u een glasplaat volgens een stap-voor-stap aangegeven schema. Tot slot wordt het

glaspaneel dankzij het Flex Fit systeem netjes uitgelijnd.

Glas balustrade voor diverse functies

Een glasbalustrade kent diverse gebruikstoepassingen en wordt daarom ook speciaal per functie ontwikkeld. Elke toepassing stelt namelijk aan zowel het glas als aan het aluminium profiel andere eisen. OnLevel test elk systeem volgens de EN12600 breukwijze testmethode.

Hierdoor zijn een glazen trapleuning en aluminium glasbalustrade systeem voor een woonfunctie maar ook voor kantoorfunctie en publieksfunctie verkrijgbaar. Het U-profiel van de glasbalustrades verdraagt dan ook per functie respectievelijk 0.5 kN, 1.0 kN of 3.0 kN (kiloNewton).

Balustrades uit te breiden met LED verlichting

Met een glasbalustrade van OnLevel plaatst u niet alleen een functionele en veilige balustrade, trapleuning of balkon. OnLevel biedt namelijk tevens de mogelijkheid om LED verlichting in de glasprofielen te integreren. Zo maakt u van een balustrade, of deze nu binnen of buiten is gemonteerd, een ware blikvanger.